

Ausschreibungstexte Sticks 3000



LED T8 14 W, einseitig:

Eingraben:

8834-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8834-3

8834-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8834-4

8834-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8834-17

Bodenflansch:

8844-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8844-3

8844-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8844-4

8844-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert.

Mit **einseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8844-17

LED T8 2 x 14 W, doppelseitig:

Eingraben:

8835-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8835-3

8835-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8835-4

8835-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8835-17

Bodenflansch:

8845-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8845-3

8845-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8845-4

8845-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert

Mit **doppelseitigem** Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße: Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart: IP 44, Klasse II

Bestückung: 2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat: Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.: +45 49 14 80 80, Fax: +45 49 14 80 79

Typ: Sticks 3000

Bestellnr.: 8845-17