


Beschreibung Peak 380 Leuchte



Peak 380 Aufsatzleuchte

Mastaufsatzleuchte für 5-8 Meter Masten, Schutzart IP66, Klasse II, IK09.

Leuchte aus Aluminiumguß, schwarz (Noir 900 Sablé), graphitgrau (YW355F) oder silbergrau (Y2370I) pulverlackiert.

Mit klarer Abschirmung aus 3 mm Hartglas.

Mit 8,5 m PKA-Kabel 2x1 mm²

Abmessungen: L: 498 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm

Mastzapfen: Ø 60 oder 76 mm

Mit austauschbarem LED-Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 70 oder 80 Ra, 5 Steps SDCM

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Wirkungsgrad: bis 94%

www.focus-lighting.dk



Peak 380 für Ausleger

Auslegerleuchte für 5-8 Meter Masten, Schutzart IP66, Klasse II, IK09.

Leuchte aus Aluminiumguß, schwarz (Noir 900 Sablé), graphitgrau (YW355F) oder silbergrau (Y2370I) pulverlackiert.

Mit klarer Abschirmung aus 3 mm Hartglas.

Mit 10,5 m PKA-Kabel 2x1,5 mm²

Abmessungen: L: 490 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm

Ausleger: Ø 42, 48 oder 60 mm

Mit austauschbarem LED-Modul mit Linsen, 2700, 3000 oder 4000 K, 70 oder 80 Ra, 5 Steps SDCM

Betriebsdauer: min 100.000 Stunden bei ta max 25°, L90B10

Wirkungsgrad: bis 94%

www.focus-lighting.dk