

## Beskrivelse Nyx 190



### **Nyx 190 med Bridgelux LED for vægmontage**

Udendørs vægarmatur i tæthedsklasse IP66, vandalklasse IK10

Konisk lampehus i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown YX355F; afskærmning i opaliseret polycarbonat.

Mål: L: 263 mm, B/Ø: 190 mm, H: 150 mm

Med udskifteligt LED-modul, 8, 12 eller 16 W, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad: 57%

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Nyx 190 med Bridgelux V6 LED for standermontage**

Udendørs væg-/standerarmatur i tæthedsklasse IP66, vandalklasse IK10

Konisk lampehus i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), gr grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown YX355F; afskærmning i matteret polycarbonat.

Mål: L: 263 mm, B/Ø: 190 mm, H: 150 mm

Med udskifteligt LED-modul, 6, 8, 11 eller 16 W, 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad: 59%

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

### **Nyx 190 – E27**

Udendørs væg-/standerarmatur i tæthedsklasse IP66, vandalklasse IK10

Konisk lampehus i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown YX355F; afskærmning i opaliseret polycarbonat.

Mål: L: 263 mm, B/Ø: 190 mm, H: 150 mm

Med E27 fatning

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer

## Beskrivelse Nyx Pullert



### **Nyx Pullert 1000**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (YX355F)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1000 mm, B: 120 mm, D: 40 mm

Tilslutning foretages i armaturet.

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



### **Nyx Pullert 1200**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (YX355F)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1200 mm, B: 120 mm, D: 60 mm

Tilslutning i dåse med forkobling og 4A sikring (klasse II).

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)