

## Ausschreibungstexte Nyx Mastaufsatzleuchte 330, FastFlex LED



### **graphitgrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1<sup>2</sup>.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](#)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen, 2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

### **silbergrau**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1<sup>2</sup>.

Maße: L: 416mm, B: 330mm, Höhe: 191mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](#)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen, 2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

### **cortenbraun**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, cortenbraun lackiert, YX355F. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1<sup>2</sup>.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](#)

Lichtstärke: G\*1

Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330

Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen, 2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.

Wirkungsgrad: 85%

### **schwarz noir 900**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé, YX355F. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.

Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1<sup>2</sup>.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: II

Prüfung: [IK10](#)

Lichtstärke: G\*1  
Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330  
Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,  
2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.  
Wirkungsgrad: 85%

### **schwarz RAL 9005**

Mastaufsatzleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz lackiert, RAL 9005, SN805G. Mit klarer Abdeckung aus UV-beständigem Polycarbonat, Lexan SLX.  
Inkl. 5,5 m PKA-Kabel 2x1<sup>2</sup>.

Maße: L: 416 mm, B: 330 mm, Höhe: 191 mm, Mastzopf: Ø 60 mm  
Schutzart: IP66  
Schutzkl.: II  
Prüfung: [IK10](#)  
Lichtstärke: G\*1  
Fabrikat: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk), Typ: Nyx 330  
Bestückung: Mit austauschbarem LED Modul mit Linsen, High oder Low lumen,  
2700, 3000 oder 4000 K, programmierbar.  
Wirkungsgrad: 85%