

Beschreibung H+M Einbauleuchte 380 - LED



H+M Einbauleuchte 380 – LED - alugrau

Ø380 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, alugrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL9007).

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Einbau 380

Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Einbauleuchte 380 - LED - weiß

Ø380 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Einbau 380

Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Einbauleuchte 380 – LED - schwarz

Ø300 mm zylindrische Einbauleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Oder mit fester Abschirmung aus mikroprismatischem Acrylglas ohne Schattenfuge.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 380 mm, H: 20 mm außenseitige Höhe; 81 mm Einbauhöhe

Mit 17, 23, bzw. 33 W LED Modul, austauschbar, 2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 82%.

Typ: H+M Einbau 380

Fab.: www.focus-lighting.dk