

Quarto 270, Außenbereich



Quarto 270, pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

LED

Wandleuchte für den Außenbereich aus feuerverzinktem Stahl, Schutzklasse IP45.

270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau), oder feuerverzinkt. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 9 oder 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Betriebswirkungsgrad: 76%

E27

Wandleuchte für den Außenbereich aus feuerverzinktem Stahl, Schutzklasse IP45.

270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau), oder feuerverzinkt. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm

Für max 57 W E27, max L/D: 110/56 mm.

Betriebswirkungsgrad: 58%



Quarto 270, Kupfer oder Messing

LED

Wandleuchte für den Außenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP45.

270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 9 oder 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra

Betriebswirkungsgrad: 76%

E27

Wandleuchte für den Außenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP45.

270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.

Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm

Für max 57 W E27, max L/D: 110/56 mm.

Betriebswirkungsgrad: 58%