

## Beschreibung Pelée Wand



### **Pelée Wand**

Wandleuchte für den Außenbereich, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08.

Konisch abgerundetes Gehäuse aus Aluminiumguß, mit Pulverbeschichtung:

Weiß RAL 9010 Textura, schwarz Noir 900 Sablé, silbergrau RAL 9006 Textura oder cortenbraun YX355F.

Abschirmung aus opalisiertem Polycarbonat mit Vorsprung und konischer Abstufung innenseitig.

Maße: L: 320 mm, T: 120 mm, H: 99 mm

Mit austauschbarem LED-Modul, 9 oder 13 W, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, min. 90 Ra, 3 Steps SDCM

Wirkungsgrad: 76%

Information: [www.focus-lighting.de](http://www.focus-lighting.de)

## Beskrivelse Nyx Pullert



### **Nyx Pullert 1000**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D) eller corten brown (Mars YX355F)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1000 mm, B: 120 mm, D: 40 mm

Tilslutning foretages i armaturet.

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



### **Nyx Pullert 1200**

Stander i aluminium til armatur med 95 mm vægbeslag, lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (SW302G), silvergrå (MW300D) eller corten brown (Mars YX355F)

Til nedgravning eller med flange for påboltning på fast underlag.

Armatur bestilles separat.

Mål: H: 1200 mm, B: 120 mm, D: 60 mm

Tilslutning i dåse med forkobling og 4A sikring (klasse II).

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)