

Quarto 270, Innenbereich



### **Quarto 270, pulverbeschichtet**

#### **LED**

Wandleuchte für den Innenbereich aus verzinktem Stahl, Schutzklasse IP20.  
270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus verzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau). Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.  
Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm  
Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 9 oder 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K, 90 Ra  
Betriebswirkungsgrad: 76%

#### **E27**

Wandleuchte für den Innenbereich aus verzinktem Stahl, Schutzklasse IP20.  
270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus verzinktem Stahl; pulverbeschichtet (weiß, schwarz, graphitgrau). Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.  
Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm  
Für max 57 W E27, max L/D: 110/56 mm.  
Betriebswirkungsgrad: 58%



### **Quarto 270, Kupfer oder Messing**

#### **LED**

Wandleuchte für den Innenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP20.  
270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.  
Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm  
Mit austauschbarem LED-Modul, 6, 9 oder 12 W Bridgelux V8, 2700, 3000 oder 4000 K  
Betriebswirkungsgrad: 76%

#### **E27**

Wandleuchte für den Innenbereich aus Kupfer, Schutzklasse IP20.  
270 mm viertelkugelförmiger Schirm aus poliertem Kupfer oder Messing. Abschirmung aus opalweißem Polycarbonat.  
Abmessungen: H: 145 mm, B: 270 mm, T: 154 mm  
Für max 57 W E27, max L/D: 110/56 mm.  
Betriebswirkungsgrad: 58%