

Ausschreibungstexte H+M Pendel 300 - LED



H+M Pendelleuchte 300 – LED - graphitgrau

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar,

2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendelleuchte 300 – LED - schwarz

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar,

2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendelleuchte 300 – LED - weiß

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010

Mit opalweißer Abschirmung oder Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Mit 12 bzw. 16 W LED Modul, austauschbar,

2700, 3000, 4000 K oder tunable white, min 90 Ra.

Betriebswirkungsgrad 80%.

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk