

Ausschreibungstexte Nyx Wand 190, 8, 12 oder 16 W LED



6877-

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz RAL 9005 oder Noir 900, graphitgrau, silbergrau oder cortenbraun lackiert.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 8 W Bridgelux Vero 10, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra
Betriebswirkungsgrad: 57%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6877-3 (schwarz RAL 9005), 6877-4 (graphitgrau), 6877-9 (silbergrau), 6877-17 (cortenbraun), 6877-66 (schwarz Noir 900)

6843-

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz RAL 9005 oder Noir 900, graphitgrau, silbergrau oder cortenbraun lackiert.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 12 W Bridgelux Vero 10, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra,
1100-1200 Lumen

Betriebswirkungsgrad: 57%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6843-3 (schwarz RAL 9005), 6843-4 (graphitgrau), 6843-9 (silbergrau), 6843-17 (cortenbraun), 6843-66 (schwarz Noir 900)

6844-

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguß, schwarz RAL 9005 oder Noir 900, graphitgrau, silbergrau oder cortenbraun lackiert.

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66

Schutzkl.: I

Mit austauschbarem LED-Modul, 16 W Bridgelux Vero 10, 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra,
1475-1600 Lumen

Betriebswirkungsgrad: 57%

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6844-3 (schwarz RAL 9005), 6844-4 (graphitgrau), 6844-9 (silbergrau), 6844-17 (cortenbraun), 6844-66 (schwarz Noir 900)