

Ausschreibungstexte Sticks 900



Einseitig, LED:

7840-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben
Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7840-3
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7840-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben
Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7840-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7840-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben
Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7840-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7846-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch
Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7846-3
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7846-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7846-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7846-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED
Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7846-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Doppelseitig, LED:

7841-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7841-3
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7841-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7841-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7841-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Mit Erdanker zum Eingraben

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7841-3
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7847-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7847-3
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7847-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7847-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk

7847-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED
Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas
Auf Flansch

Maße: Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm
Lichtspalte: H: 500 mm
Schutzart: IP 55, Klasse II
Bestückung: 15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra
Typ: Sticks 900
Bestellnr.: 7847-4
Fabrikat: www.focus-lighting.dk