

Ausschreibungstexte Nyx 190, E27 Fassung



6022-3

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Bestückung: E27, max 57 W, max Länge 130 mm, max Durchmesser 58 mm

Fabrikat: www.focus-lighting.dk, Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6022-3

6022-4

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Bestückung: E27, max 57 W, max Länge 130 mm, max Durchmesser 58 mm

Fabrikat: www.focus-lighting.dk, Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6022-4

6022-9

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Bestückung: E27, max 57 W, max Länge 130 mm, max Durchmesser 58 mm

Fabrikat: www.focus-lighting.dk, Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6022-9

6022-17

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, cortenbraun lackiert, YX355F

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Bestückung: E27, max 57 W, max Länge 130 mm, max Durchmesser 58 mm

Fabrikat: www.focus-lighting.dk, Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6022-17

6022-66

Wandleuchte mit konischem Gehäuse aus Siluminguss, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat

Maße: L: 263 mm, B: 190 mm, Höhe: 150 mm

Schutzart: IP66, Schutzklasse: I

Bestückung: E27, max 57 W, max Länge 130 mm, max Durchmesser 58 mm

Fabrikat: www.focus-lighting.dk, Typ: Nyx 190

Bestellnr.: 6022-66