

H+M 380 pendel - LED modul



Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende **H+M Ø380** pendelvarianter.
Se varenumre nedenfor.

LED- og driverspecifikation:

LED type: 324 mm board
 Systemforbrug: 17, 23 eller 33 W (500, 700 eller 1050 mA)
 Levetid: min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
 Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
 alternativt 2700-6500 K dynamisk
 Energiklasser: 2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
 Farvegengivelse: min 90 Ra
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

Driver: 500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
 1050 mA incl. Dali
 Levetid: min 50.000 timer



Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat.
 Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-modul til H+M pendel, Ø380 mm									
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.						
1907-	H+M pendel 380, 17 W, 500 mA								
1908-	H+M pendel 380, 23 W, 700 mA								
Kombiner med:	Farvetemperatur		Dæmpning						
	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V					
	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali					
	940	4000 K, 90 Ra							
	9WD	TW, Dali, 90 Ra							
Eksempel:	1908-930D = 23 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali								
Ovenstående LED-moduler passer i følgende varianter (X står for farvevariant):									
	127X, 1007X, 1008								
	167X, 1107X, 1207X, 1217X, 1307X, 1807X								
	1818, 1819, 1820								
	Tag gerne kontakt hvis du ikke finder dit varenummer på listen.								