

## Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø110, LED



### **LED**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alu-grau lackiert

Durchmesser Ø110 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø77 mm

Bestückung: 6 W (250 mA), 8 W (350 mA) eller 11 W (500 mA) Bridgelux V8

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2892-9

Fab.: [www.focus-lighting](http://www.focus-lighting)

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser Ø110 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas, Ø77 mm

Bestückung: 6 W (250 mA), 8 W (350 mA) eller 11 W (500 mA) Bridgelux V8

Farbtemperatur: 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Schutzart: IP20, Klasse I

Bestell-Nr.: 2892-2

Fab.: [www.focus-lighting](http://www.focus-lighting)