

Beskrivelse H+M påbygning - loft/væg



### **H+M påbygning 380 - LED**

Ø380 mm cylindrisk påbygningslampe i aluminium, udvendigt lakeret i hvid, sort eller alu-farve. Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 380 mm, H: 80 mm

Med 17, 23 eller 33 W LED på udskiftelig indsats, 2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM.

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad 82%.

[www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)



### **H+M påbygning 300 - LED**

Ø300 mm cylindrisk påbygningslampe i aluminium, udvendigt lakeret i hvid, sort eller alu-farve. Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert, selvslukkende polycarbonat; med skyggenot.

Mål: Ø: 300 mm, H: 80 mm

Med 12 eller 16 W LED på udskiftelig indsats, 2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad 80%.

[www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)