

Beskrivelse Nyx 330 lygtehoved



Nyx 330 med Comfort LED

Lygtehoved til 3-5 meter master i tæthedsklasse IP65, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10. Konisk lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (YX355F).

Med matteret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm².

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Mastetop: Ø 60 mm

Med udskifteligt LED-modul 2x6 DA, 80 Ra, 5 steps SDCM.

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10

Virkningsgrad: 74%

Information: www.focus-lighting.dk

Nyx 330 med FF-DA LED

Lygtehoved til 4-7 meter master i tæthedsklasse IP65, beskyttelsesklasse II, vandalklasse IK10, afskærmningsklasse G*1.

Konisk lygtehoved i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (YX355F).

Med matteret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm².

Mål: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm

Mastetop: Ø 60 mm

Med udskifteligt LED-modul med linser, High eller Low lumen, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM.

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10

Virkningsgrad: 85%

Information: www.focus-lighting.dk

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer