

Punktlampen Ø150, LED



Hvid

Indbygningsslampe med LED. Lampehus i aluminium med hvidlakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas.

Diameter: yderste ring: Ø150 mm, glascylinder: Ø111 mm

LED: 11 W V8 (500 mA) - armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.
eller 16 W V8 (700 mA) – kun for uisolere loft.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk

Alu-grå

Indbygningsslampe med LED. Lampehus i aluminium med grålakeret afdækningsring. Med cylindrisk afskærmning i mundblæst opalglas. Evt. med vandret glasplade som yderligere afskærmning.

Diameter: yderste ring: Ø150 mm, glascylinder: Ø111 mm

LED: 11 W V8 (500 mA) - armaturet kan monteres direkte i isoleret loft.
eller 16 W V8 (700 mA) – kun for uisolere loft.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin, 90 Ra

Tæthedsklasse: IP20, Klasse I

Information: www.focus-lighting.dk