

Beskrivelse Yoyo påbygning



Yoyo 535

Ø535 mm påbygningslampe til loft og væg, fremstillet i støbt aluminium med parabelformet kant. Fås som standard i rå aluminium eller matlakeret (glans 20) i hvid RAL 9010, sort RAL 9005, alu-grå RAL 9006, gul RAL 1032, orange RAL 2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL 7000.

Med opaliseret afskærmning i akryl (PMMA),

eller med mikropriamatisk afskærmning uden synlige mønstre.

Med kantbelysning og guiding plade for jævnt lys i hele skærmen.

Mål: Ø: 535 mm, H: 50 mm

For 26 eller 36 W edge lit LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, option for tunable white.

Information: www.focus-lighting.dk



Yoyo 350

Ø350 mm påbygningslampe til loft og væg, fremstillet i støbt aluminium med parabelformet kant. Fås som standard i rå aluminium eller matlakeret (glans 20) i hvid RAL 9010, sort RAL 9005, alu-grå RAL 9006, gul RAL 1032, orange RAL 2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL 7000.

Med opaliseret afskærmning i akryl (PMMA),

eller med mikropriamatisk afskærmning uden synlige mønstre.

Med kantbelysning og guiding plade for jævnt lys i hele skærmen.

Mål: Ø: 350 mm, H: 50 mm

For 16 eller 23 W edge lit LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, option for tunable white.

Information: www.focus-lighting.dk



Yoyo 225

Ø225 mm påbygningslampe til loft og væg, fremstillet i støbt aluminium med parabelformet kant. Fås som standard i rå aluminium eller matlakeret (glans 20) i hvid RAL 9010, sort RAL 9005, alu-grå RAL 9006, gul RAL 1032, orange RAL 2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL 7000.

Med opaliseret afskærmning i akryl (PMMA),

eller med mikropriamatisk afskærmning uden synlige mønstre.

Med kantbelysning og guiding plade for jævnt lys i hele skærmen.

Mål: Ø: 225 mm, H: 50 mm

For 7, 10 eller 14 W edge lit LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Information: www.focus-lighting.dk