

Becco Aufsatzleuchte, VERO 29 LED



Becco Aufsatzleuchte mit LED, schwarz

Rotationssymmetrische Aufsatzleuchte für 3-5 meter Masten mit 4,5 m Leitung.

Mit konischem Sockel, dessen gewölbte Form in den Schirm aus klarem long-life Polycarbonat mit UV-beständiger Acrylschicht fortsetzt.

Mit Dachplatte und LED-kühlendem Sockel aus Aluminium, in Noir 900 Sablé schwarz lackiert.

Maße: Ø: 721 mm, Höhe: 335 mm, unterer Sockeldurchmesser: 114 mm
oberer Mastdurchmesser: 60 mm, Stutzhöhe: max 100 mm

Schutzart: IP65

Schutzkl.: II

Wandakl.: IK10

Mit austauschbarem LED-Modul, Bridgelux Vero 29, max 39 W, 2700, 3000 oder 4000 K, 80 Ra, max 7350 Lumen bei 4000 K

Betriebswirkungsgrad: 64%

Becco Aufsatzleuchte mit LED, graphitgrau

Rotationssymmetrische Aufsatzleuchte für 3-5 meter Masten mit 4,5 m Leitung.

Mit konischem Sockel, dessen gewölbte Form in den Schirm aus klarem long-life Polycarbonat mit UV-beständiger Acrylschicht fortsetzt.

Mit Dachplatte und LED-kühlendem Sockel aus Aluminium, in YW355F graphitgrau lackiert.

Maße: Ø: 721 mm, Höhe: 335 mm, unterer Sockeldurchmesser: 114 mm
oberer Mastdurchmesser: 60 mm, Stutzhöhe: max 100 mm

Schutzart: IP65

Schutzkl.: II

Wandakl.: IK10

Mit austauschbarem LED-Modul, Bridgelux Vero 29, max 39 W, 2700, 3000 oder 4000 K, 80 Ra, max 7350 Lumen bei 4000 K

Betriebswirkungsgrad: 64%

Becco Aufsatzleuchte mit LED, silbergrau

Rotationssymmetrische Aufsatzleuchte für 3-5 meter Masten mit 4,5 m Leitung.

Mit konischem Sockel, dessen gewölbte Form in den Schirm aus klarem long-life Polycarbonat mit UV-beständiger Acrylschicht fortsetzt.

Mit Dachplatte und LED-kühlendem Sockel aus Aluminium, in Y2370I silbergrau lackiert.

Maße: Ø: 721 mm, Höhe: 335 mm, unterer Sockeldurchmesser: 114 mm
oberer Mastdurchmesser: 60 mm, Stutzhöhe: max 100 mm

Schutzart: IP 65

Schutzkl.: II

Wandakl.: IK10

Mit austauschbarem LED-Modul, Bridgelux Vero 29, max 39 W, 2700, 3000 oder 4000 K, 80 Ra, max 7350 Lumen bei 4000 K

Betriebswirkungsgrad: 64%