

Quarto Lampen - indendørs

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



QUARTO er tegnet af Torsten Thorup og Claus Bonderup tilbage i 80'erne, men er stadig aktuell på grund af sin enkle, klassiske kugleform. Quarto Lampen fra Focus Lighting adskiller sig fra mange tilsvarende produkter ved at "have næse"; den er trukket lidt længere end den kvarte kugles form, hvilket giver en harmonisk form, der ikke virker afstumpet. Quarto Lampen har gennem årene bevist, at den tilpasser sig sine omgivelser, og samtidig understreger dens diskrete elegance byggeriets kvalitet.

Varianter:

270 mm indendørs
270 og 380 mm udendørs
270 mm kan monteres på Q-stander

Overflader:

Til indendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, poleret kobber eller messing, blank krom.

Lyskilder:


LED

Diverse lyskilder med E27 fatning, max længde: 110 mm, max diameter: 56 mm, f.eks. Philips Core Pro LED, 9 W.




Quarto 270 indendørs - LED

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



Armaturspecifikation:

Materiale:	Stål, messing eller kobber
Lakering:	Stål lakeres i følgende standardfarver: Hvid: RAL 9010 Sort: RAL 9005 Grafitgrå
Afskærmning:	Opaliseret acryl, PMMA
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Max 2 kabler, 2x1,5 mm ² Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm ²
Klassifikation	IP20, klasse I; fås i klasse II
Vægt:	1,3 kg



Lyskilde- og driverspecifikation:


LED type:	Bridgelux V8
Energiforbrug:	6, 9 eller 12 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	F
Farvegengivelse:	min. 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	76%
Driver:	LED driver, 20 W, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 100.000 timer
OBS - switch-dæmp:	Vi anbefaler max 5 lamper pr. afbryder

Varianter:

QUARTO 270 indendørs, LED						
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.				
4802-	6 W Bridgelux V8, 250 mA					
4803-	9 W Bridgelux V8, 350 mA					
4804-	12 W Bridgelux V8, 500 mA					
Kombiner med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning	Klassifikation	
	1 hvid	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank klasse I
	3 sort	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K klasse II
	4 grafitgrå	940	4000 K, 90 Ra	S	switch - se ovenfor	
	5 blank krom			R	bluetooth sensor	
	6 blank messing					
	8 blank kobber					
Eksempel:	4802-8927V = Quarto 270 indendørs, kobber, 6 W LED, 2700 K 90 Ra, 1-10 V dæmp, klasse I					

Quarto 270 indendørs - E27

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



Armaturspecifikation:

Materiale:	Stål, messing eller kobber
Lakering:	Stål lakeres i følgende standardfarver: Hvid: RAL 9010 Sort: RAL 9005 Grafitgrå Forkromet
Afskærmning:	Opaliseret acryl, PMMA
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Max 2 kabler, 2x1,5 mm ² Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm ²
Klassifikation	IP20, klasse I
Vægt:	1,1 kg

QUARTO 270 E27

Bestykning:	max 57 W, max L/Ø: 110/56 mm
	Til privat brug anbefaler vi LED lyskilder som specificeret nedenfor.

Varianter:

QUARTO 270 indendørs, E27											
Varenummer	E27 varianter	Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.									
4001-	max 57 W, max længde 110 mm, max diameter 56 mm										
Kombiner med:	Farve										
	1 hvid										
	3 sort										
	4 grafitgrå										
	5 blank krom										
	6 blank messing										
	8 blank kobber										
Eksempel:	4001-1 = Quarto 270 indendørs, E27, hvid										
Tilbehør											
1100-2	Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 timers drift										
1100-3	Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 timers drift										
1100-6	A60 Deco Aurora LED dæmpbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 timers drift										