

Beskrivelse Yoyo pendel Uplight



Yoyo Pendel 535 Uplight

Ø535 mm pendelarmatur, fremstillet i støbt aluminium med parabelformet kant og bølget top.

Fås rå aluminium eller matlakeret (glans 20) i hvid RAL 9010, sort RAL 9005, alu-grå RAL 9006, gul RAL 1032, orange RAL 2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL 7000.

Nedadlysende gennem opaliseret eller mikroprismatisk afskærmning i akryl (PMMA), opadlysende i den yderste, 52 mm brede bølgekant, skærmet af med opaliseret polycarbonat.

Med kantbelysning og guiding plade for jævnt lys i hele skærmen.

Med 3 m hvid eller sort PKAJ ledning.

Mål: Ø: 535 mm, H: 50 mm

For 26 eller 36 W edge lit LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, option for tunable white.

Information: www.focus-lighting.dk



Yoyo Pendel 350 Uplight

Ø350 mm pendelarmatur, fremstillet i støbt aluminium med parabelformet kant og bølget top.

Fås rå aluminium eller matlakeret (glans 20) i hvid RAL 9010, sort RAL 9005, alu-grå RAL 9006, gul RAL 1032, orange RAL 2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL 7000.

Nedadlysende gennem opaliseret eller mikroprismatisk afskærmning i akryl (PMMA), opadlysende i den yderste, 36 mm brede bølgekant, skærmet af med opaliseret polycarbonat.

Med kantbelysning og guiding plade for jævnt lys i hele skærmen.

Med 3 m hvid eller sort PKAJ ledning.

Mål: Ø: 350 mm, H: 50 mm

For 16 eller 23 W edge lit LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000, 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM, option for tunable white.

Information: www.focus-lighting.dk

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer