

## Beskrivelse Quarto 270 - indendørs



### Quarto 270, malet udgave

#### LED

Indendørs væglampe i varmforzinket, malet stål, tæthedsklasse IP20.  
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå).  
Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
Med udskifteligt LED-modul, 6, 8 eller 11 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra  
Virkningsgrad: 76%

#### E27

Indendørs væglampe i varmforzinket, malet stål, tæthedsklasse IP20.  
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå).  
Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm.  
Virkningsgrad: 58%



### Quarto 270, kobber eller messing

#### LED

Indendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP20.  
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
Med udskifteligt LED-modul, 6, 8 eller 11 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra  
Virkningsgrad: 76%

#### E27

Indendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP20.  
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.  
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm  
For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm  
Virkningsgrad: 58%

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer