

Quarto Lampen

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



QUARTO er tegnet af Torsten Thorup og Claus Bonderup tilbage i 80'erne, men er stadig aktuell på grund af sin enkle, klassiske kugleform. Quarto Lampen fra Focus Lighting adskiller sig fra mange tilsvarende produkter ved at "have næse"; den er trukket lidt længere end den kvarte kugles form, hvilket giver en harmonisk form, der ikke virker afstumpet. Quarto Lampen har gennem årene bevist, at den tilpasser sig sine omgivelser, og samtidig understreger dens diskrete elegance byggeriets kvalitet.

Varianter:

270 og 380 mm

270 mm kan monteres på Q-stander

Overflader:

Til indendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, poleret kobber eller messing, blank krom.

Til udendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, corten brown, poleret kobber eller messing, galvaniseret.

Lyskilder:

LED


Diverse lyskilder med E27 fatning, f.eks. Philips Core Pro LED, 9 eller 15 W.



FOCUS-LIGHTING


Quarto 380 - LED

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



Armaturspecifikation:

Materiale: Varmforzinket stål, messing eller kobber
 Lakering: Stål lakeres i følgende standardfarver:
 Hvid: RAL 9010
 Sort: RAL 9005 eller Noir 900
 Grafitgrå: YW355F
 Corten brown: YX355F
 Afskærmning: Opaliseret acryl, PMMA
 Montering: På væg eller vægdåse
 Tilslutning: Max 2 kabler, 2x1,5 mm²
 Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm²
 Klassifikation: IP44, klasse I; fås i klasse II
 Vægt: 2,3 kg



Lyskilde- og driverspecifikation:


LED type: Bridgelux V8
 Energiforbrug: 12 eller 17 W (500 eller 700 mA)
 Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
 Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
 Energiklasse: F
 Farvegengivelse: min 90 Ra
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM
 Virkningsgrad: 74%
 Driver: LED driver, 20 W, dæmpbar mod tillæg
 Levetid: min 100.000 timer

Varianter:

QUARTO 380, LED									
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
6809-	12 W Bridgelux V8, 500 mA								
6810-	17 W Bridgelux V8, 700 mA								
Kombiner med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning		Klassifikation			
	1 hvid	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse I		
	3 sort RAL 9005	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K	klasse II		
	4 grafitgrå	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor				
	6 blank messing								
	8 blank kobber								
	9 galvaniseret								
	17 corten brown								
	66 sort noir 900								
Eksempel:	6810-9930K = Quarto 380, galvaniseret, 17 W LED, 3000 K 90 Ra, klasse II								

Quarto 380 - E27

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål, messing eller kobber
Lakering:	Hvid: RAL 9010 Sort: RAL 9005 eller Noir 900 Grafitgrå: YW355F Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Opaliseret acryl, PMMA
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Max 2 kabler, 2x1,5 mm ² Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm ²
Klassifikation	IP44, klasse I
Vægt:	2 kg

QUARTO 380 E27

Bestykning:	max 116 W, max længde 145 mm
Virkningsgrad:	58%
	Til privat brug anbefaler vi Philips Core Pro LED, 15 W, med 15.000 timers driftstid.

Varianter:

QUARTO 380, E27									
Varenummer	E27 varianter	Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor.							
6004-	max 116 W, max længde 145 mm								
Kombiner med:	Farve	Eksempel: 6004-9 = Quarto 380, E27, galvaniseret							
	1 hvid								
	3 sort RAL 9005								
	4 grafitgrå								
	6 blank messing								
	8 blank kobber								
	9 galvaniseret								
	17 corten brown								
	66 sort noir 900								
Tilbehør									
1100-x	Diverse E27 LED lyskilder								